DALTON AGRITRACT 20W-40



DESCRIPTION

Huile STOU (Super Tractor Oil Universal) très hautes performances pour le graissage des tracteurs agricoles. Convient aussi bien aux moteurs qu'aux transmissions, circuits hydrauliques, différentiel et freins immergés. Recommandée pour des applications variées par tous les temps pour les activités agricoles

SPECIFICATIONS

Moteur: API: CG-4- ACEA E3,

Transmission: GL-4

Hydraulique: ISO VG 68 Type Hv

John Deere J27/J20C, Massey Ferguson CMS M 1135, 1139, 1143, 1144 & 1145, CASE New Holland MAT 3525 & 3526,

Ford

· CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Valeur
Densité à 20 °C, kg/l	ASTM D1298	0,893
Viscosité 40 °C, mm²/s	ASTM D 445	124
Viscosité 100 °C, mm²/s	ASTM D 445	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270	112
Viscosité CCS à -15°C	ASTM D5293	8250
Point d'éclair COC, °C	ASTM D92	225
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97	-30
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	10.7

DISPONIBLE EN

BENEFICES

• La Technologie CERES STOU de Dalton Oils permet de réduire le nombre de lubrifiants et limiter les erreurs d'applications facilitant ainsi le travail des agriculteurs.

Elle présente les avantages suivants :

- •Limitation des dépôts et de la formation de boues.
- •Maintient les pièces moteurs propres et rallonge leurs durée de vie
- ·Consommation d'huile réduite.
- •Réduit l'usure et rallonge la durée de vie des circuits hydrauliques
- •Elimination des broutages dans les freins immergés.

• Bidon de 5L

Ä

Tonnelet de 25L



• Fût de 200L

